


HLK-03(F)

直驱式电子软垫套结机

Direct drive electronic bartacking machine
For soft cushion

iHighlead
爱海菱



速度: 200-2000转/分

适用范围: 30 - 30mm

伺服电机直驱 全屏操作面板 USB连接输入接口
适用于海绵 流苏面料 椅面贵妃布艺品的缝纫作业



HIGHLEAD.

HLK-03(F) 直驱式电子软垫套结机

本机是海菱自行研发的小型密缝花针两用机型。机头背部与机身设计有活动链接，可向上抬起约20度，便于在直立状态下深度在90毫米的海绵、泡沫塑料、珊瑚填充物及类似物品的深部定位，特殊设计的压脚能轻易将缝制物品压平，机头面部定位后完成缝制程序，是一款专用于绗缝、绗缝物品的缝纫机。配上专用压脚(需另购)，即可做特殊套结或小型花样的缝纫。本机由伺服电机直驱驱动，配置国产先进伺服控制系统，专用操作面板，可方便地进行绗缝、缝速、模式等有关参数的设定、修改，通过专用输入输出软编程序并编制的程序。可通过USB接口进行输入存储使用。

This model is a small size electronic bartacking and pattern sewer developed by Highlead for soft cushion or light spongy articles. The front of machine head is hinged with machine bed and can be lifted up for about 20 degrees to enable to put in place a 90 mm thickness of sponge or plastic foam or cotton in a free state, which will be easily pressed by a special presser foot (optional), this machine can perform special bartacking or small size pattern sewing. It has the features such as direct drive servo motor, Chinese advanced servo control system, specialized operation panel which can easily enable pattern selection, sewing speed selection and pre-setting or modification of sewing mode and parameter. Patterns programmed by special software can be input through USB terminal into the built-in memory for use.



水平缝制范围 Sewing area	X方向(左右)30mm Y方向(前后)30mm 30mm in Xway(Horizontal); 30mm in Yway(Vertical)
最高缝速 Max sewing speed	2000 r.p.m.
速度设置 Speed preset	200 - 2000 r.p.m.
缝迹长度 Stitch length	0.1-12.7 mm
机针形式 Stitch type	单针平缝 Single needle lockstitch
针杆行程 Needle bar stroke	41.2 mm
线轴提升 Thread take-up lever stroke	68 mm
压脚提升 Presser foot lift	最高90mm Max. 90mm
机针 Needle size	DP = 5.16" (出厂标准) (standard)
梭 Hook	梭接 Shuttle hook
润滑方式 Lubrication	手工润滑 Manual
裁线方式 Thread trimming	电控式自动剪线 Auto thread trimming (electric)
主轴电动机 Main motor	220V/0.69Kw/4极电机 220V 0.69W Servo motor

制造商: 高海菱工业有限公司, 上海, 中国